

产品停产通知

温控器

发布日期

2017年3月1日

No. 2017044CC-2

高性能型数字温控器E5AN-H系列部分产品的停产通知。（仅限中国地区）

停产产品

高性能型数字温控器

E5AN-HAA[](-W(-FLK/-500))
E5AN-HSS[](-FLK)

推荐的替代产品

高性能型数字温控器

E5AN-HAA[](-FLK/-500)
E5AN-HAA[](-FLK)

[订货截止日期]

2018年3月底

[出货截止日期]

2018年6月底

[推荐的替代产品的注意事项]

E5AN-HSS[](-FLK)

- 推荐的替代产品不配备SSR输出功能。
 - 通过安装电压输出单元（用于驱动SSR）且外部连接SSR，与停产产品一样可使用SSR输出。
- *电压输出单元和SSR另售。

[与停产产品的差异]

推荐的替代产品	主体颜色	外形尺寸	接线	安装尺寸	特性	操作额定值	操作方法
E5AN-HAA[](-FLK/-500)	--	**	**	**	**	**	**
E5AN-HAA[](-FLK)	**	**	--	**	*	**	**

- **：兼容
*：大部分兼容
--：不兼容
-：无相应规格

* E5AN-HAA[](-FLK/-500)主体颜色为黑色。

[停产产品与推荐的替代产品]

停产产品	推荐的替代产品
E5AN-HAA2HB-W	E5AN-HAA2HB
E5AN-HAA2HBD-W	E5AN-HAA2HBD
E5AN-HAA2HBM-W-500	E5AN-HAA2HBM-500
E5AN-HAA2HBMD-W-500	E5AN-HAA2HBMD-500
E5AN-HAA2HH01B-W-FLK	E5AN-HAA2HH01B-FLK
E5AN-HAA2HH02B-W-FLK	E5AN-HAA2HH02B-FLK
E5AN-HAA2HH03B-W-FLK	E5AN-HAA2HH03B-FLK
E5AN-HAA2HHBB-W	E5AN-HAA2HHBB
E5AN-HAA2HHBBF-W	E5AN-HAA2HHBBF
E5AN-HAA2HHBBFD-W	E5AN-HAA2HHBBFD
E5AN-HAA2HHBF-W	E5AN-HAA2HHBF
E5AN-HAA2HHBFD-W	E5AN-HAA2HHBFD
E5AN-HAA2HHBFM-W-500	E5AN-HAA2HHBFM-500
E5AN-HSS2HB	E5AN-HAA2HB
E5AN-HSS2HBD	E5AN-HAA2HBD
E5AN-HSS2HBM-500	E5AN-HAA2HBM-500
E5AN-HSS2HBMD-500	E5AN-HAA2HBMD-500
E5AN-HSS2HH01B-FLK	E5AN-HAA2HH01B-FLK
E5AN-HSS2HH01BD-FLK	E5AN-HAA2HH01BD-FLK
E5AN-HSS2HH01BF-FLK	E5AN-HAA2HH01BF-FLK
E5AN-HSS2HH01BFD-FLK	E5AN-HAA2HH01BFD-FLK
E5AN-HSS2HH02B-FLK	E5AN-HAA2HH02B-FLK
E5AN-HSS2HH02BD-FLK	E5AN-HAA2HH02BD-FLK
E5AN-HSS2HH02BF-FLK	E5AN-HAA2HH02BF-FLK
E5AN-HSS2HH03B-FLK	E5AN-HAA2HH03B-FLK
E5AN-HSS2HH03BD-FLK	E5AN-HAA2HH03BD-FLK
E5AN-HSS2HH03BF-FLK	E5AN-HAA2HH03BF-FLK
E5AN-HSS2HHBB	E5AN-HAA2HHBB
E5AN-HSS2HHBBF	E5AN-HAA2HHBBF
E5AN-HSS2HHBBFD	E5AN-HAA2HHBBFD
E5AN-HSS2HHBF	E5AN-HAA2HHBF
E5AN-HSS2HHBFD	E5AN-HAA2HHBFD
E5AN-HSS2HHBFM-500	E5AN-HAA2HHBFM-500
E5AN-HSS2HHBFMD-500	E5AN-HAA2HHBFMD-500
E5AN-HSS3BFM-500	E5AN-HAA3BFM-500
E5AN-HSS3BFMD-500	E5AN-HAA3BFMD-500

■电压输出单元和SSR（另售）

根据不同用途，请选择以下类型。

* 样本中也有记述。

电压输出（适用于SSR驱动）

输出单元	型号	规格
电压输出 (用于驱动SSR)	E53-QN	PNP型、DC 12 V、40 mA（带短路保护电路）
	E53-Q3	NPN型、DC 24 V、20 mA（带短路保护电路）
	E53-Q4	PNP型、DC 24 V、20 mA（带短路保护电路）

SSR

绝缘	零交叉功能	指示灯	额定输出负载	额定输入电压	型号
可控硅	有	有	AC 100~240 V时2 A	DC 12 V	G3TA-OA202SZ DC12
				DC 24 V	G3TA-OA202SZ DC24
	无			DC 12 V	G3TA-OA202SL DC12
				DC 24 V	G3TA-OA202SL DC24
光耦合器	-		DC 5~48 V时2 A	DC 12 V	G3TA-ODX02S DC12
				DC 24 V	G3TA-ODX02S DC24
			DC 48~200 V时1 A	DC 12 V	G3TA-OD201S DC12
				DC 24 V	G3TA-OD201S DC24

* 其他详细规格和特性，请参见样本。

本产品信息中的规格和价格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。
 本档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。