

产品停产通知

发布日期
2021年10月1日

No. 2021075C

固态继电器

固态继电器G3F(D)系列部分产品的停产通知

停产产品

固态继电器

无适用标准的产品

G3F-202SN

G3F-203S(N)

G3F-203SL(N)

G3FD-102S(N)

G3FD-X03S(N)



推荐的替代产品

固态继电器

有适用标准的产品

G3F-202SN-VD

G3F-203S(N)-VD

G3F-203SL(N)-VD

G3FD-102S(N)-VD

G3FD-X03S(N)-VD

■ 订货截止日期

2023年3月底

■ 装货截止日期

2023年6月底

■ 推荐的替代产品的注意事项

请注意，G3F-203S(N)-VD的输入阻抗会发生变化。

■ 与停产产品的异同点

推荐的替代产品型号	本体的颜色	外形尺寸	配线连接	安装尺寸	额定规格和性能	动作特性	操作方法
G3F-202SN-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
G3F-203S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
G3F-203SL(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
G3FD-102S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
G3FD-X03S(N)-VD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：通用

○：几乎无更改/高相似度的更改


×：更改较大

—：无相应规格


■ 停产产品与推荐的替代产品

停产产品	推荐的替代产品
G3F-202SN AC100/110	G3F-202SN-VD AC100/110
G3F-202SN AC200/220	G3F-202SN-VD AC200/220
G3F-203S DC3-28	G3F-203S-VD DC4-24
G3F-203SL DC12	G3F-203SL-VD DC12
G3F-203SL DC24	G3F-203SL-VD DC24
G3F-203SL DC5	G3F-203SL-VD DC5
G3F-203SLN DC12	G3F-203SLN-VD DC12
G3F-203SLN DC24	G3F-203SLN-VD DC24
G3F-203SLN DC5	G3F-203SLN-VD DC5
G3F-203SN DC5-24	G3F-203SN-VD DC5-24
G3FD-102S DC3-28	G3FD-102S-VD DC4-24
G3FD-102SN AC100/110	G3FD-102SN-VD AC100/110
G3FD-102SN AC200/220	G3FD-102SN-VD AC200/220
G3FD-102SN DC5-24	G3FD-102SN-VD DC5-24
G3FD-X03S DC3-28	G3FD-X03S-VD DC4-24
G3FD-X03SN DC5-24	G3FD-X03SN-VD DC5-24

■ 本体的颜色

停产产品 G3F(D)-□	推荐的替代产品 G3F(D)-□-VD
本体的颜色……无变更	
	

■ 端子配置/配线连接

停产产品 G3F(D)-□	推荐的替代产品 G3F(D)-□-VD
端子配置/配线连接……无变更	
<p>端子配置/内部连接 (底视图)</p> 	
<p>注1. LOAD侧 () 内为G3FD、G3FD-VD型。 注2. INPUT为AC输入的情况下，输入侧无极性。 注3. 负载可连接在+侧或-侧的任意一侧。</p>	

■ 安装尺寸

<p>停产产品 G3F(D)-□</p>	<p>推荐的替代产品 G3F(D)-□-VD</p>
--------------------------	--------------------------------

安装尺寸……无变更
连接插座可原样使用。

外形尺寸		端子配置/内部连接	安装孔加工尺寸
<p>PYFZ-08</p>	<p>PYFZ-08-E (指触保护结构)</p>	<p>(顶视图)</p>	<p>注: 也可进行导轨安装。</p>

外形尺寸	端子配置/内部连接	安装孔及印刷电路板加工尺寸
<p>PY08-02</p> <p>· 不是耐助焊剂构造。 · 建议对产品进行手动焊接。</p>	<p>(底视图)</p>	

PYF-08-PU

分离杆

端子配置/内部连接图
(顶视图)

安装孔加工尺寸

注: () 内的数字为以往标记的端子编号。
注: 采用螺钉安装时, 请将挂钩拉出后使用。

■外形尺寸

停产产品 G3F(D)-□	推荐的替代产品 G3F(D)-□-VD
外形尺寸……无变更	

■额定规格和性能

项目	停产产品 G3F-203S(N)	推荐的替代产品 G3F-203S(N)-VD
■额定规格		
●输入		
额定电压	无变更	
使用电压范围	无变更	
阻抗	1.5 kΩ +20%/-10%	15 mA以下
动作电压	无变更	
复位电压	无变更	
●输出	无变更	
■性能	无变更	
■适用标准	无适用标准	UL508、CSA C22.2 No.14 EN60947-4-3

项目	停产产品 G3F-202SN G3F-203SL(N) G3FD-102S(N) G3FD-X03S(N)	推荐的替代产品 G3F-202SN-VD G3F-203SL(N)-VD G3FD-102S(N)-VD G3FD-X03S(N)-VD
■额定规格	无变更	
■性能	无变更	
■适用标准	无适用标准	UL508、CSA C22.2 No.14 EN60947-4-3(G3F) EN60950-1(G3FD)

■动作特性

停产产品 G3F(D)-□	推荐的替代产品 G3F(D)-□-VD
参见“额定规格和性能”	

■操作方法

停产产品 G3F(D)-□	推荐的替代产品 G3F(D)-□-VD
参见“端子配置/配线连接”……无变更	

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。